



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

FENOFLEX DICHTUNGSPFLEGEMITTEL

Art.: 200205, 200207, 200208



Produktinformation

1

Beschreibung

FENOFLEX DICHTUNGSPFLEGEMITTEL - Spezial-Pflegemittel und Einziehhilfe für Elastomer-Dichtungen

Damit Fenster und Türen dauerhaft den Anforderungen gerecht werden und Kälte, Nässe sowie Lärm fernhalten, brauchen die einzelnen Bestandteile die richtige Pflege.

Unser FENOFLEX DICHTUNGSPFLEGEMITTEL unterstützt bei der notwendigen Pflege von Fenster- und Türdichtungen und sorgt dafür, dass diese lange zuverlässig bleiben.

Durch seine spezielle Formel sorgt FENOFLEX DICHTUNGSPFLEGEMITTEL für geschmeidige und feuchtigkeitsabweisende Dichtungen. Das Ankleben im Sommer und das Anfrieren am Profil im Winter wird so verhindert und Langlebigkeit gewährleistet.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 03.04.2020

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 06/2019





FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Anwendungsgebiete

FENOFLEX DICHTUNGSPFLEGEMITTEL ist für die Wartung und Pflege von Flügelfalz-Dichtungen und anderen Dichtungen an Fenstern und Türen entwickelt worden. Es kommt zur Anwendung in der Fenster- und Türenproduktion als Einziehhilfe.

Anwendung

Wir empfehlen halbjährlich die Pflege der Fenster- und Türdichtungen durchzuführen. Dazu das Dichtungspflegemittel auf FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier geben und damit die Dichtungen einreiben. Nicht ausspülen.

2

Technische Daten

Basis	Polydimethylsiloxan	
Farbe	weiß	
Dichte	ca. 1,00 g/cm ³	DIN 53479
Flammpunkt	> 101,1 °C	
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C	

Produktinformation



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 03.04.2020

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 06/2019





FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 200207: 20 ml Flaschen, 1 VE = 20 Flaschen im Karton

Art.-Nr. 200205: 100 ml Flaschen, 1 VE = 20 Flaschen im Karton

Art.-Nr. 200208: 1000 ml Flaschen, 1 VE = 15 Flaschen im Karton

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.

Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

3

Zubehör

Art.-Nr. 200910: FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier, 1 VE = 2 Rollen a 1500 Blatt

Produktinformation

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 03.04.2020

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 06/2019

